

PRECO® Fertigschacht, rund, lichte Weite 800 mm

bestehend aus:

Betonfertigteilen, Betongüte C 40/50,
mit Schachtunterteil, Auftritt in Höhe des Rohrscheitels,
Anschlüsse für die gelenkige Einbindung der Rohre, Gerinne gerade bzw. abgewinkelt,

mit fugenloser PRECO® - **Standardschachtschale** aus GFK/PU, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-42.2.253. Schachtschale gefertigt im monolithischen Spritz-/Gussverfahren, einschl. der entsprechenden Anschlussmuffen in PU eingegossen (**nicht geklebt oder geschweißt**) zur gelenkigen Einbindung der Rohre. Nachweis: Firma PRECO® - Haferkuhle 1 – 31600 Uchte – Telefon: 05763/ 9610-0 oder gleichwertig.

Rutschsicherer Auftritt in Höhe des Rohrscheitels.

Die Rückseite der Schachtschale ist komplett zu besplitten und mit Verankerungen zu versehen, um beim werkseitigen Einbetonieren eine vollständige Verbindung zu gewährleisten.

und:

Schachtaufbau mittels Schachtringen, Schachthals bzw. Abdeckplatte.

Auflagering (AR-V), Schachtabdeckung Klasse D DIN

Steigeisen nach DIN 1212E in Verbindung mit DIN V 1264 und DIN EN 13101, Steigmaß 250 mm, oder:

Sicherheitssteigbügel nach DIN V 19555 in Verbindung mit DIN V 1264 und DIN EN 13101 (Typ A oder B, Stahl oder Edelstahl)

größtes Rohr DN, Rohrart / Fabrikat

Auslauf DN.....	Rohrart.....
1. Zulauf DN.....	Rohrart.....
2. Zulauf DN	Rohrart.....
3. Zulauf DN	Rohrart.....

Lichte Schachttiefe mm